

Dane aktualne na dzień: 04-10-2026 11:07

Link do produktu: <https://wiertools.pl/frez-jednozebny-pelnoweglikowy-spirala-lewoskretna-ciecie-prawoskretne-d2-0l28d23l140mm-karnasch-29165402000803040-p-5741.html>

Frez jednozębny pełnowęglikowy, spirala lewoskrętna, cięcie prawoskrętne, d=2,0/L2=8/d2=3/L1=40mm Karnasch (29165402000803040)

Cena brutto	260,50 zł
Cena netto	211,79 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	29165402000803040
Kod EAN	4046781584076
Magazyn producenta	52

Opis produktu

Frez jednozębny wykonany z węgla spiekanego o drobnoziarnistej strukturze. Narzędzie charakteryzuje się lewoskrętną spiralą przy prawoskrętnym kierunku cięcia, co zapewnia dociskający kierunek odprowadzania wiórów.

- Wykonanie zgodnie z normą zakładową Karnasch z chwytem gładkim DIN 6535 Form HA.
- Powierzchnie tnące poddane procesowi polerowania.
- Przystosowany do obróbki wysokowydajnej HSC.
- Możliwość pracy z chłodzeniem powietrzem, olejem lub emulsją.

Zastosowanie:

- Acryl
- PMMA GS
- PE
- PP
- PA
- SAN
- ABS
- PC
- PET
- PPE
- PMMA XT
- Makrolon
- Wachs
- Wax

Parametry:

- Średnica frezowania [mm] (d1): 2,0
- Długość robocza [mm] (l2): 8
- Średnica trzpienia [mm] (d2 h6): 3
- Długość całkowita [mm] (l1): 40

- Liczba ostrzy: 1

Średnica robocza [d1]: **2,0**

Średnica uchwytu [d2]: **3**

Długość całkowita [l1]: **40**

Długość krawędzi tnącej [l2]: **8**

Ilość ostrzy [Z]: **1**

Materiał narzędzia: **Ultradrobny węgiel spiekany**

Powłoka: **docierana**

Kąt lini śrubowej: **30° L**

Typ uchwytu: **DIN 6535 HA**

Kierunek skrawania: **prawy**

Chłodzenie wewnętrzne: **nie**

Norma narzędzia: **Karnasch**

Tolerancja średnicy: **0,000/-0,040 mm**