RKMPro Tools Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:25

Link do produktu: https://wiertools.pl/frez-pelnoweglikowy-do-wlokna-szklanego-gfk-gfc-d110-0l225d210l175mm-karnasch-116001027-p-6368.html



Frez pełnowęglikowy do włókna szklanego, GFK, GFC d1=10,0/l2=25/d2=10/l1=75mm Karnasch (116001027)

Cena brutto	**377,63 zł**
Cena netto	**307,02 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 - 5 dni**
Kod producenta	**116001027**
Kod EAN	**4046781092120**
Magazyn producenta	**5**

Opis produktu

Frez trzpieniowy wykonany z litego węglika spiekanego, przeznaczony do obróbki konturów, rowkowania oraz wiercenia. Narzędzie nie posiada uzębienia czołowego.

Konstrukcja frezu umożliwia pracę w szerokiej gamie tworzyw wzmacnianych włóknami oraz w kompozytach o osnowie metalowej (MMC). Producent zaleca stosowanie powłoki diamentowej DCA-06 przy obróbce materiałów typu CFRP i GFRP.

- Wykonany z litego węglika spiekanego
- Brak uzębienia czołowego
- Przeznaczony do frezowania obwiedniowego, krawędziowania i wiercenia

Zastosowanie:

- Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym (GFK)
- Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym (CFK)
- Kevlar
- AL/TI
- Aramid fiber AFK-SFK
- Hybrid-stoffe
- GMT
- SMC
- Kunststoffe
- Fiberglas
- MMC (Metal Matrix Composites)
- Leiterplatten
- Keramik z włóknem szklanym
- Grafit
- Carbon

Parametry:

- Średnica narzędzia [mm] (d1): 10
- Długość robocza [mm] (l2): 25
- Średnica trzpienia [mm] (d2): 10
- Długość całkowita [mm] (l1): 75

RKMPro Tools Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

- Węglik spiekany lity: True

Średnica robocza [d1]: **10**
Średnica uchwytu [d2]: **10**
Długość całkowita [l1]: **75**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **25**
Materiał narzędzia: **Ultradrobny węglik spiekany**
Powłoka: **brak**
Typ uchwytu: **Forma HA - walcowy**
Kierunek skrawania: **prawy**
Chłodzenie wewnętrzne: **nie**
Norma narzędzia: **Karnasch**
Tolerancja średnicy: **0,000/-0,013 mm**