Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:08

Link do produktu: https://wiertools.pl/frez-pelnoweglikowy-z-powloka-diamentowa-i-fazowaniem-naroznymdcc-0318-d4-0f0-05l240l350z3-karnasch-306572040000540-p-5444.html



Frez pełnowęglikowy z powłoką diamentową i fazowaniem narożnym/DCC 0318 d=4,0/f=0,05/L2=40/L3=50/Z=3 Karnasch (306572040000540)

Cena brutto	**887,49 zł**
Cena netto	**721,54 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 - 5 dni**
Kod producenta	**306572040000540**
Kod EAN	**4046781508959**
Magazyn producenta	**5**

Opis produktu

Frez do obróbki zgrubnej wykonany z węglika spiekanego z powłoką diamentową. Narzędzie posiada prostą czołową krawędź tnącą z fazowaniem narożnym.

- Wykonanie z pełnego węglika spiekanego.
- Powłoka diamentowa zwiększająca odporność narzędzia.
- Konstrukcja przeznaczona do operacji zgrubnych.
- Geometria z fazą na narożach.

Zastosowanie:

- GRAPHIT
- Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym (GFK)
- Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym (CFK)
- PA66 GF30
- PVDF GF30
- PEEK GF30
- PEEK CF30
- GF GF25
- PVDF GF25
- ZIRKON OXID

Parametry:

- Średnica robocza [mm] (Tolerancja: Ø 3,0 - 6,0: -0,002 / -0,022; Ø 8,0 - 12,0: -0,002 / -0,032) (d1): 4,0
- Szerokość fazy [mm]: 0,05
- Długość robocza [mm] (l2): 40
- Długość robocza dla narzędzi z szyjką [mm] (l3): 50
- Średnica trzpienia [mm] (d2 h5): 6
- Średnica szyjki [mm] (d3): 3,8
- Długość całkowita [mm] (l1): 100
- Liczba ostrzy: 3

RKMPro Tools Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

Średnica robocza [d1]: **4,00 mm**
Średnica uchwytu [d2]: **6**
Długość całkowita [l1]: **100**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **40**
Długość robocza [l3]: **50**
Ilość ostrzy [Z]: **3**
Materiał narzędzia: **Ultradrobny węglik spiekany**
Powłoka: **DCC 0318**
Kąt lini śrubowej: **40°**
Typ uchwytu: **DIN 6535 HA**
Kierunek skrawania: **prawy**
Chłodzenie wewnętrzne: **nie**
Norma narzędzia: **Karnasch**
Tolerancja średnicy: **-0,002/-0,022 mm**