

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 08:54

Link do produktu: <https://wiertools.pl/frez-tarczowo-pilkowy-z-weglika-zeby-drobne-wg-din-1837-a-100x1-40x22mm-100z-karnasch-56000100140-p-2087.html>

## Frez tarczowo-piłkowy z węglika, zęby drobne wg DIN 1837 A 100x1,40x22mm 100Z Karnasch (56000100140)

Cena brutto	<b>699,83 zł</b>
Cena netto	<b>568,97 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>56000100140</b>
Kod EAN	<b>4046781072122</b>
Magazyn producenta	<b>15</b>

### Opis produktu

#### Frez tarczowo-piłkowy wg DIN 1837A z drobnymi zębami.

Używaj frezów tarczowo-piłkowych z węglików spiekanych tylko na maszynach stacjonarnych i o niskich wibracjach (np. frezarkach). Tarcze muszą być bezpiecznie zamocowane między dużymi kołnierzami zaciskowymi. Należy unikać nacisku boczego i stosowania na maszynach z podawaniem ręcznym.

Cięcie stali wymaga chłodzenia, którego brak prowadzi do przedwczesnego zużycia narzędzi, pęknięć i złamań narzędzia. Żeliwo i tworzywa sztuczne muszą być obrabiane na sucho.

#### Zastosowanie:

- Precyzyjna praca przy cięciu i rowkowaniu cienkościennych profili i materiałów dających krótkie wióry: stali o wysokiej wytrzymałości, stali, żeliwa, metali kolorowych, polimerów (sprzęt dla mechaniki precyzyjnej, przemysłu jubilerskiego).
- Idealny do rowkowania śrub.

Maksymalna zalecana głębokość cięcia to 3 mm.

Tarcze o średnicy od 150 mm do 200 mm na zamówienie.

#### Parametry piły:

Średnica: 100 mm

Grubość: 1,40 mm

Średnica wewnętrzna (otwór), tolerancja H7: 22 mm

Liczba zębów: 100A

Norma DIN: wg DIN 1837 A

Średnica robocza [d1]: **100,00 mm**

Średnica otworu: **22 mm**