

Dane aktualne na dzień: 19-03-2026 02:36

Link do produktu: <https://wiertools.pl/frez-tarczowo-pilkowy-z-weglika-zeby-drobne-wg-din-1837-a-125x3-50x22mm-100z-karnasch-56000125350-p-2109.html>

Frez tarczowo-pilkowy z węglika, zęby drobne wg DIN 1837 A 125x3,50x22mm 100Z Karnasch (56000125350)

Cena brutto	1 605,68 zł
Cena netto	1 305,43 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	56000125350
Kod EAN	4046781072399
Magazyn producenta	6

Opis produktu

UWAGA! PRODUKT ZAMAWIANY NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE OD PRODUCENTA. BRAK MOŻLIWOŚCI ZWROTU! WYPRZEDAŻ. Frez tarczowo-pilkowy wg DIN 1837A z drobnymi zębami.

Używaj frezów tarczowo-pilkowych z węglików spiekanych tylko na maszynach stacjonarnych i o niskich wibracjach (np. frezarkach). Tarcze muszą być bezpiecznie zamocowane między dużymi kołnierzami zaciskowymi. Należy unikać nacisku bocznego i stosowania na maszynach z podawaniem ręcznym.

Cięcie stali wymaga chłodzenia, którego brak prowadzi do przedwczesnego zużycia narzędzi, pęknięć i złamań narzędzia. Żeliwo i tworzywa sztuczne muszą być obrabiane na sucho.

Zastosowanie:

- Precyzyjna praca przy cięciu i rowkowaniu cienkościennych profili i materiałów dających krótkie wióry: stali o wysokiej wytrzymałości, stali, żeliwa, metali kolorowych, polimerów (sprzęt dla mechaniki precyzyjnej, przemysłu jubilerskiego).
- Idealny do rowkowania śrub.

Maksymalna zalecana głębokość cięcia to 3 mm.

Tarcze o średnicy od 150 mm do 200 mm na zamówienie.

Parametry piły:

Średnica: 125 mm

Grubość: 3,50 mm

Średnica wewnętrzna (otwór), tolerancja H7: 22 mm

Liczba zębów: 100A

Norma DIN: wg DIN 1837 A

Średnica robocza [d1]: **125,00 mm**

Średnica otworu: **22 mm**