

Dane aktualne na dzień: 22-02-2026 04:19

Link do produktu: <https://wiertools.pl/frez-tarczowo-pilkowy-z-weglika-zeby-drobne-wg-din-1837-a-63x1-30x16-mm-80z-karnasch-56000063130-p-2047.html>

## Frez tarczowo-pilkowy z węglika, zęby drobne wg DIN 1837 A 63x1,30x16 mm 80Z Karnasch (56000063130)

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>525,31 zł</b>     |
| Cena netto     | <b>427,08 zł</b>     |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta | <b>56000063130</b>   |
| Kod EAN        | <b>4046781071637</b> |

### Opis produktu

#### Frez tarczowo-pilkowy wg DIN 1837A z drobnymi zębami.

Używaj frezów tarczowo-pilkowych z węglików spiekanych tylko na maszynach stacjonarnych i o niskich wibracjach (np. frezarkach). Tarcze muszą być bezpiecznie zamocowane między dużymi kołnierzami zaciskowymi. Należy unikać nacisku bocznego i stosowania na maszynach z podawaniem ręcznym.

Cięcie stali wymaga chłodzenia, którego brak prowadzi do przedwczesnego zużycia narzędzi, pęknięć i złamań narzędzia. Żeliwo i tworzywa sztuczne muszą być obrabiane na sucho.

#### Zastosowanie:

- Precyzyjna praca przy cięciu i rowkowaniu cienkościennych profili i materiałów dających krótkie wióry: stali o wysokiej wytrzymałości, stali, żeliwa, metali kolorowych, polimerów (sprzęt dla mechaniki precyzyjnej, przemysłu jubilerskiego).
- Idealny do rowkowania śrub.

Maksymalna zalecana głębokość cięcia to 3 mm.

Tarcze o średnicy od 150 mm do 200 mm na zamówienie.

#### Parametry piły:

Średnica: 63 mm

Grubość: 1,30 mm

Średnica wewnętrzna (otwór), tolerancja H7: 16 mm

Liczba zębów: 80A

Norma DIN: wg DIN 1837 A

Średnica robocza [d1]: **63,00 mm**

Średnica otworu: **16 mm**