RKMPro Tools Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:27

Link do produktu: https://wiertools.pl/frez-tarczowo-pilkowy-z-weglika-zeby-drobne-wg-din1837a-30x1-40x8mm-48z-karnasch-56000030140-p-1966.html



Frez tarczowo-piłkowy z węglika, zęby drobne wg DIN1837A 30x1,40x8mm 48Z Karnasch (56000030140)

Cena brutto	**323,13 zł**
Cena netto	**262,71 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 - 5 dni**
Kod producenta	**56000030140**
Kod EAN	**4046781070784**
Magazyn producenta	**7**

Opis produktu

Frez tarczowo-piłkowy wg DIN 1837A z drobnymi zębami.

Używaj frezów tarczowo-piłkowych z węglików spiekanych tylko na maszynach stacjonarnych i o niskich wibracjach (np. frezarkach). Tarcze muszą być bezpiecznie zamocowane między dużymi kołnierzami zaciskowymi.
Należy unikać nacisku bocznego i stosowania na maszynach z podawaniem ręcznym.

Cięcie stali wymaga chłodzenia, którego brak prowadzi do przedwczesnego zużycia narzędzi, pęknięć i złamań narzędzia.
Żeliwo i tworzywa sztuczne muszą być obrabiane na sucho.

Zastosowanie:
• Precyzyjna praca przy cięciu i rowkowaniu cienkościennych profili i materiałów dających krótkie wióry: stali o wysokiej wytrzymałości, stali, żeliwa, metali kolorowych, polimerów (sprzęt dla mechaniki precyzyjnej, przemysłu jubilerskiego).
• Idealny do rowkowania śrub.
Maksymalna zalecana głębokość cięcia to 3 mm.
Tarcze o średnicy od 150 mm do 200 mm na zamówienie.

Parametry piły:
Średnica: 30 mm
Grubość: 1,40 mm
Średnica wewnętrzna (otwór), tolerancja H7: 8 mm
Liczba zębów: 48A
Norma DIN: wg DIN 1837 A

Średnica robocza [d1]: **30,00 mm**
Średnica otworu: **8 mm**