

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 08:15

Link do produktu: <https://wiertools.pl/frez-tarczowo-pilkowy-z-weglika-zeby-zgrubne-wg-din-1838-b-100x0-90x22-mm-64-z-karnasch-56001100090-p-2243.html>

## Frez tarczowo-piłkowy z węglika, zęby zgrubne wg DIN 1838 B 100x0,90x22 mm 64 Z Karnasch (56001100090)

Cena brutto	<b>843,32 zł</b>
Cena netto	<b>685,63 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>56001100090</b>
Kod EAN	<b>4046781073952</b>
Magazyn producenta	<b>30</b>

### Opis produktu

#### Frez tarczowo-piłkowy wg DIN 1838B z zębami zgrubnymi.

Używaj frezów tarczowo-piłkowych z węglików spiekanych tylko na maszynach stacjonarnych i o niskich wibracjach (np. frezarkach). Tarcze muszą być bezpiecznie zamocowane między dużymi kołnierzami zaciskowymi. Należy unikać nacisku bocznego i stosowania na maszynach z podawaniem ręcznym.

Cięcie stali wymaga chłodzenia, którego brak prowadzi do przedwczesnego zużycia narzędzi, pęknięć i złamań narzędzia. Żeliwo i tworzywa sztuczne muszą być obrabiane na sucho.

#### Zastosowanie:

- Precyzyjna praca przy cięciu i rowkowaniu cienkościennych profili i materiałów dających krótkie wióry: stali o wysokiej wytrzymałości, stali, żeliwa, metali kolorowych, polimerów (sprzęt dla mechaniki precyzyjnej, przemysłu jubilerskiego).
- Idealny do rowkowania śrub.

Maksymalna zalecana głębokość cięcia to 3 mm.

Tarcze o średnicy od 150 mm do 200 mm na zamówienie.

#### Parametry piły:

Średnica: 100 mm

Grubość: 0,90 mm

Średnica wewnętrzna (otwór), tolerancja H7: 22 mm

Liczba zębów: 64B

Norma DIN: wg DIN 1838 B

Średnica robocza [d1]: **100,00 mm**

Średnica otworu: **22 mm**