

Dane aktualne na dzień: 25-04-2025 00:31

Link do produktu: <https://wiertools.pl/frez-tarczowo-pilkowy-z-weglika-zeby-zgrubne-wg-din-1838-b-30x2-50x8-mm-24z-karnasch-56001030250-p-2171.html>

Frez tarczowo-pilkowy z węglika, zęby zgrubne wg DIN 1838 B 30x2,50x8 mm 24Z Karnasch (56001030250)

| | |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto | 388,63 zł |
| Cena netto | 315,97 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 3 - 5 dni |
| Kod producenta | 56001030250 |
| Kod EAN | 4046781073181 |

Opis produktu

Frez tarczowo-pilkowy wg DIN 1838B z zębami zgrubnymi.

Używaj frezów tarczowo-pilkowych z węglików spiekanych tylko na maszynach stacjonarnych i o niskich wibracjach (np. frezarkach). Tarcze muszą być bezpiecznie zamocowane między dużymi kołnierzami zaciskowymi. Należy unikać nacisku bocznego i stosowania na maszynach z podawaniem ręcznym.

Cięcie stali wymaga chłodzenia, którego brak prowadzi do przedwczesnego zużycia narzędzi, pęknięć i złamań narzędzia. Żeliwo i tworzywa sztuczne muszą być obrabiane na sucho.

Zastosowanie:

- Precyzyjna praca przy cięciu i rowkowaniu cienkościennych profili i materiałów dających krótkie wióry: stali o wysokiej wytrzymałości, stali, żeliwa, metali kolorowych, polimerów (sprzęt dla mechaniki precyzyjnej, przemysłu jubilerskiego).
- Idealny do rowkowania śrub.

Maksymalna zalecana głębokość cięcia to 3 mm.

Tarcze o średnicy od 150 mm do 200 mm na zamówienie.

Parametry piły:

Średnica: 30 mm

Grubość: 2,50 mm

Średnica wewnętrzna (otwór), tolerancja H7: 8 mm

Liczba zębów: 24B

Norma DIN: wg DIN 1838 B

Średnica robocza [d1]: **30,00 mm**

Średnica otworu: **8 mm**