

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 03:36

Link do produktu: <https://wiertools.pl/frez-tarczowo-pilkowy-z-weglika-zebry-zgrubne-wg-din-1838-b-40x0-80x10mm-32z-karnasch-56001040080-p-2180.html>

Frez tarczowo-piłkowy z węglika, zęby zgrubne wg DIN 1838 B 40x0,80x10mm 32Z Karnasch (56001040080)

Cena brutto	260,65 zł
Cena netto	211,91 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	56001040080
Kod EAN	4046781073303
Magazyn producenta	10

Opis produktu

Frez tarczowo-piłkowy wg DIN 1838B z zębami zgrubnymi.

Używaj frezów tarczowo-piłkowych z węglików spiekanych tylko na maszynach stacjonarnych i o niskich wibracjach (np. frezarkach). Tarcze muszą być bezpiecznie zamocowane między dużymi kołnierzami zaciskowymi. Należy unikać nacisku bocznego i stosowania na maszynach z podawaniem ręcznym.

Cięcie stali wymaga chłodzenia, którego brak prowadzi do przedwczesnego zużycia narzędzi, pęknięć i złamań narzędzia. Żeliwo i tworzywa sztuczne muszą być obrabiane na sucho.

Zastosowanie:

- Precyzyjna praca przy cięciu i rowkowaniu cienkościennych profili i materiałów dających krótkie wióry: stali o wysokiej wytrzymałości, stali, żeliwa, metali kolorowych, polimerów (sprzęt dla mechaniki precyzyjnej, przemysłu jubilerskiego).
- Idealny do rowkowania śrub.

Maksymalna zalecana głębokość cięcia to 3 mm.

Tarcze o średnicy od 150 mm do 200 mm na zamówienie.

Parametry piły:

Średnica: 40 mm

Grubość: 0,80 mm

Średnica wewnętrzna (otwór), tolerancja H7: 10 mm

Liczba zębów: 32B

Norma DIN: wg DIN 1838 B

Średnica robocza [d1]: **40,00 mm**

Średnica otworu: **10 mm**