

Dane aktualne na dzień: 25-04-2025 08:04

Link do produktu: <https://wiertools.pl/frez-tarczowo-pilkowy-z-weglika-zeby-zgrubne-wg-din-1838-b-40x2-50x10-mm-24-z-karnasch-56001040250-p-2188.html>

Frez tarczowo-pilkowy z węglika, zęby zgrubne wg DIN 1838 B 40x2,50x10 mm 24 Z Karnasch (56001040250)

Cena brutto	243,32 zł
Cena netto	197,81 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Powyżej 14 dni
Kod producenta	56001040250
Kod EAN	4046781073389

Opis produktu

Frez tarczowo-pilkowy wg DIN 1838B z zębami zgrubnymi.

Używaj frezów tarczowo-pilkowych z węglików spiekanych tylko na maszynach stacjonarnych i o niskich wibracjach (np. frezarkach). Tarcze muszą być bezpiecznie zamocowane między dużymi kołnierzami zaciskowymi. Należy unikać nacisku bocznego i stosowania na maszynach z podawaniem ręcznym.

Cięcie stali wymaga chłodzenia, którego brak prowadzi do przedwczesnego zużycia narzędzi, pęknięć i złamań narzędzia. Żeliwo i tworzywa sztuczne muszą być obrabiane na sucho.

Zastosowanie:

- Precyzyjna praca przy cięciu i rowkowaniu cienkościennych profili i materiałów dających krótkie wióry: stali o wysokiej wytrzymałości, stali, żeliwa, metali kolorowych, polimerów (sprzęt dla mechaniki precyzyjnej, przemysłu jubilerskiego).
- Idealny do rowkowania śrub.

Maksymalna zalecana głębokość cięcia to 3 mm.

Tarcze o średnicy od 150 mm do 200 mm na zamówienie.

Parametry piły:

Średnica: 40 mm

Grubość: 2,50 mm

Średnica wewnętrzna (otwór), tolerancja H7: 10 mm

Liczba zębów: 24B

Norma DIN: wg DIN 1838 B

Średnica robocza [d1]: **40,00 mm**

Średnica otworu: **10 mm**