

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 07:59

Link do produktu: <https://wiertools.pl/frez-tarczowo-pilkowy-z-weglika-zeby-zgrubne-wg-din-1838-b-50x2-00x13-mm-32-z-karnasch-56001050200-p-2202.html>

Frez tarczowo-pilkowy z węglika, zęby zgrubne wg DIN 1838 B 50x2,00x13 mm 32 Z Karnasch (56001050200)

| | |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto | 519,69 zł |
| Cena netto | 422,51 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 3 - 5 dni |
| Kod producenta | 56001050200 |
| Kod EAN | 4046781073549 |
| Magazyn producenta | 5 |

Opis produktu

Frez tarczowo-pilkowy wg DIN 1838B z zębami zgrubnymi.

Używaj frezów tarczowo-pilkowych z węglików spiekanych tylko na maszynach stacjonarnych i o niskich wibracjach (np. frezarkach). Tarcze muszą być bezpiecznie zamocowane między dużymi kołnierzami zaciskowymi. Należy unikać nacisku bocznego i stosowania na maszynach z podawaniem ręcznym.

Cięcie stali wymaga chłodzenia, którego brak prowadzi do przedwczesnego zużycia narzędzi, pęknięć i złamań narzędzia. Żeliwo i tworzywa sztuczne muszą być obrabiane na sucho.

Zastosowanie:

- Precyzyjna praca przy cięciu i rowkowaniu cienkościennych profili i materiałów dających krótkie wióry: stali o wysokiej wytrzymałości, stali, żeliwa, metali kolorowych, polimerów (sprzęt dla mechaniki precyzyjnej, przemysłu jubilerskiego).
- Idealny do rowkowania śrub.

Maksymalna zalecana głębokość cięcia to 3 mm.

Tarcze o średnicy od 150 mm do 200 mm na zamówienie.

Parametry piły:

Średnica: 50 mm

Grubość: 2,00 mm

Średnica wewnętrzna (otwór), tolerancja H7: 13 mm

Liczba zębów: 32B

Norma DIN: wg DIN 1838 B

Średnica robocza [d1]: **50,00 mm**

Średnica otworu: **13 mm**