

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 18:06

Link do produktu: <https://wiertools.pl/frez-tarczowo-pilkowy-z-weglika-zeby-zgrubne-wg-din1838b-125x1,60x22-mm-64-z-karnasch-56001125160-p-2256.html>

Frez tarczowo-pilkowy z węglika, zęby zgrubne wg DIN1838B 125x1,60x22 mm 64 Z Karnasch (56001125160)

Cena brutto	2 246,64 zł
Cena netto	1 826,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	56001125160
Kod EAN	4046781074126
Magazyn producenta	2

Opis produktu

Frez tarczowo-pilkowy wg DIN 1838B z zębami zgrubnymi.

Używaj frezów tarczowo-pilkowych z węglików spiekanych tylko na maszynach stacjonarnych i o niskich wibracjach (np. frezarkach). Tarcze muszą być bezpiecznie zamocowane między dużymi kołnierzami zaciskowymi. Należy unikać nacisku bocznego i stosowania na maszynach z podawaniem ręcznym.

Cięcie stali wymaga chłodzenia, którego brak prowadzi do przedwczesnego zużycia narzędzi, pęknięć i złamań narzędzia. Żeliwo i tworzywa sztuczne muszą być obrabiane na sucho.

Zastosowanie:

- Precyzyjna praca przy cięciu i rowkowaniu cienkościennych profili i materiałów dających krótkie wióry: stali o wysokiej wytrzymałości, stali, żeliwa, metali kolorowych, polimerów (sprzęt dla mechaniki precyzyjnej, przemysłu jubilerskiego).
- Idealny do rowkowania śrub.

Maksymalna zalecana głębokość cięcia to 3 mm.

Tarcze o średnicy od 150 mm do 200 mm na zamówienie.

Parametry piły:

Średnica: 125 mm

Grubość: 1,60 mm

Średnica wewnętrzna (otwór), tolerancja H7: 22 mm

Liczba zębów: 64B

Norma DIN: wg DIN 1838 B

Średnica robocza [d1]: **125,00 mm**

Średnica otworu: **22 mm**