

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 16:13

Link do produktu: <https://wiertools.pl/frez-tarczowo-pilkowy-z-weglika-zeby-zgrubne-wg-din1838b-125x5-00x22-mm-40-z-karnasch-56001125500-p-2261.html>

Frez tarczowo-pilkowy z węglika, zęby zgrubne wg DIN1838B 125x5,00x22 mm 40 Z Karnasch (56001125500)

Cena brutto	2 933,09 zł
Cena netto	2 384,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	56001125500
Kod EAN	4046781074188
Magazyn producenta	3

Opis produktu

UWAGA! PRODUKT ZAMAWIANY NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE OD PRODUCENTA. BRAK MOŻLIWOŚCI ZWROTU! WYPRZEDAŻ. Frez tarczowo-pilkowy wg DIN 1838B z zębami zgrubnymi.

Używaj frezów tarczowo-pilkowych z węglików spiekanych tylko na maszynach stacjonarnych i o niskich wibracjach (np. frezarkach). Tarcze muszą być bezpiecznie zamocowane między dużymi kołnierzami zaciskowymi. Należy unikać nacisku bocznego i stosowania na maszynach z podawaniem ręcznym.

Cięcie stali wymaga chłodzenia, którego brak prowadzi do przedwczesnego zużycia narzędzi, pęknięć i złamań narzędzia. Żeliwo i tworzywa sztuczne muszą być obrabiane na sucho.

Zastosowanie:

- Precyzyjna praca przy cięciu i rowkowaniu cienkościennych profili i materiałów dających krótkie wióry: stali o wysokiej wytrzymałości, stali, żeliwa, metali kolorowych, polimerów (sprzęt dla mechaniki precyzyjnej, przemysłu jubilerskiego).
- Idealny do rowkowania śrub.

Maksymalna zalecana głębokość cięcia to 3 mm.

Tarcze o średnicy od 150 mm do 200 mm na zamówienie.

Parametry piły:

Średnica: 125 mm

Grubość: 5,00 mm

Średnica wewnętrzna (otwór), tolerancja H7: 22 mm

Liczba zębów: 40B

Norma DIN: wg DIN 1838 B

Średnica robocza [d1]: **125,00 mm**

Średnica otworu: **22 mm**