RKMPro Tools Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 10:57

Link do produktu: https://wiertools.pl/frez-tarczowo-pilkowy-z-weglika-zeby-zgrubne-wg-din1838b-25x0-40x8mm-20z-karnasch-56001025040-p-2144.html



Frez tarczowo-piłkowy z węglika, zęby zgrubne wg DIN1838B 25x0,40x8mm 20Z Karnasch (56001025040)

Cena brutto	**124,09 zł**
Cena netto	**100,89 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 - 5 dni**
Kod producenta	**56001025040**
Kod EAN	**4046781072863**
Magazyn producenta	**5**

Opis produktu

Frez tarczowo-piłkowy wg DIN 1838B z zębami zgrubnymi.

Używaj frezów tarczowo-piłkowych z węglików spiekanych tylko na maszynach stacjonarnych i o niskich wibracjach (np. frezarkach). Tarcze muszą być bezpiecznie zamocowane między dużymi kołnierzami zaciskowymi.
Należy unikać nacisku bocznego i stosowania na maszynach z podawaniem ręcznym.

Cięcie stali wymaga chłodzenia, którego brak prowadzi do przedwczesnego zużycia narzędzi, pęknięć i złamań narzędzia.
Żeliwo i tworzywa sztuczne muszą być obrabiane na sucho.

Zastosowanie:
• Precyzyjna praca przy cięciu i rowkowaniu cienkościennych profili i materiałów dających krótkie wióry: stali o wysokiej wytrzymałości, stali, żeliwa, metali kolorowych, polimerów (sprzęt dla mechaniki precyzyjnej, przemysłu jubilerskiego).
• Idealny do rowkowania śrub.
Maksymalna zalecana głębokość cięcia to 3 mm.
Tarcze o średnicy od 150 mm do 200 mm na zamówienie.

Parametry piły:
Średnica: 25 mm
Grubość: 0,40 mm
Średnica wewnętrzna (otwór), tolerancja H7: 8 mm
Liczba zębów: 20B
Norma DIN: wg DIN 1838 B

Średnica robocza [d1]: **25,00 mm**
Średnica otworu: **8 mm**