

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 19:52

Link do produktu: <https://wiertools.pl/frez-tarczowo-pilkowy-z-weglika-zeby-zgrubne-wg-din1838b-50x1-80x13-mm-32-z-karnasch-56001050180-p-2201.html>

Frez tarczowo-pilkowy z węglika, zęby zgrubne wg DIN1838B 50x1,80x13 mm 32 Z Karnasch (56001050180)

Cena brutto	262,47 zł
Cena netto	213,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	56001050180
Kod EAN	4046781073532
Magazyn producenta	2

Opis produktu

UWAGA! PRODUKT ZAMAWIANY NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE OD PRODUCENTA. BRAK MOŻLIWOŚCI ZWROTU! WYPRZEDAŻ. Frez tarczowo-pilkowy wg DIN 1838B z zębami zgrubnymi.

Używaj frezów tarczowo-pilkowych z węglików spiekanych tylko na maszynach stacjonarnych i o niskich wibracjach (np. frezarkach). Tarcze muszą być bezpiecznie zamocowane między dużymi kołnierzami zaciskowymi. Należy unikać nacisku bocznego i stosowania na maszynach z podawaniem ręcznym.

Cięcie stali wymaga chłodzenia, którego brak prowadzi do przedwczesnego zużycia narzędzi, pęknięć i złamań narzędzia. Żeliwo i tworzywa sztuczne muszą być obrabiane na sucho.

Zastosowanie:

- Precyzyjna praca przy cięciu i rowkowaniu cienkościennych profili i materiałów dających krótkie wióry: stali o wysokiej wytrzymałości, stali, żeliwa, metali kolorowych, polimerów (sprzęt dla mechaniki precyzyjnej, przemysłu jubilerskiego).
- Idealny do rowkowania śrub.

Maksymalna zalecana głębokość cięcia to 3 mm.

Tarcze o średnicy od 150 mm do 200 mm na zamówienie.

Parametry piły:

Średnica: 50 mm

Grubość: 1,80 mm

Średnica wewnętrzna (otwór), tolerancja H7: 13 mm

Liczba zębów: 32B

Norma DIN: wg DIN 1838 B

Średnica robocza [d1]: **50,00 mm**

Średnica otworu: **13 mm**