

Dane aktualne na dzień: 18-05-2025 08:22

Link do produktu: <https://wiertools.pl/frez-trzpieniowy-fi-10-0-mm-din-6527l-weglikowy-vhm-krotki-2-ostrza-typ-w-din6535hb-bohrcraft-55060301000-p-73111.html>

Frez trzpieniowy fi 10,0 mm, DIN 6527L, węglkowy VHM, krótki, 2 ostrza, typ W, DIN6535HB, Bohrcraft (55060301000)

Cena brutto	280,59 zł
Cena netto	228,13 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	55060301000
Kod EAN	4014691300987

Opis produktu

Frez trzpieniowy do rowków, VHM, 2-ostrzowy, krótka wersja, typ W

- 2-ostrzowy
- Z ostrzem centralnym
- Przeznaczone do frezowania wglębnego, frezowania rowków i wytaczania
- Szczególnie do obróbki maszynowej miękkich materiałów, takich jak aluminium, metale nieżelazne i tworzywa sztuczne

Zastosowanie:

- Stopy aluminium do obróbki plastycznej: ≤ 200 N/mm²; EN AW-ALMn1; EN AW-3103
- Stopy aluminium do obróbki plastycznej: ≤ 350 N/mm²; EN AW-ALMgSi; EN AW-6060
- Stopy aluminium do obróbki plastycznej: ≤ 550 N/mm²; EN AW-ALZn5Mg3Cu; EN AW-7022
- Stopy aluminium do odlewania: Si $\leq 7\%$; EN AC-ALMg5; EN AC-51300
- Stopy aluminium do odlewania: 7%

Możliwe zastosowanie:

- Czysta miedź, miedź niskostopowa: ≤ 400 N/mm²; E-Cu 57; EN CW 004 A
- Stopy miedzi i cynku (mosiądz, długie wióry): ≤ 550 N/mm²; CuZn37 (Ms63); EN CW 508 L
- Stopy miedzi i cynku (mosiądz, krótkie wióry): ≤ 550 N/mm²; CuZn36Pb3 (Ms58); EN CW 603 N
- Stopy miedzi i aluminium (brąz aluminiowy, długie wióry): ≤ 800 N/mm²; CuAl10Ni5Fe4; EN CW 307 G
- Stopy miedzi i cyny (brąz cynowy, długie wióry): ≤ 700 N/mm²; CuSn8P; EN CW 307 G
- Stopy miedzi i cyny (brąz cynowy, krótkie wióry): ≤ 400 N/mm²; CuSn7 ZnPb (Rg7); 2.1090

Średnica robocza [d1]: **10,00 mm**Średnica uchwyty [d2]: **10,00 mm**Długość całkowita [l1]: **72,00 mm**Długość robocza [l3]: **22,00 mm**Ilość ostrzy [Z]: **2**Materiał narzędzia: **Węglík spiekany**Powłoka: **brak**Kąt lini śrubowej: **35°**Typ uchwyty: **DIN 6535 HB**Kierunek skrawania: **prawy**

Chłodzenie wewnętrzne: **nie**
Norma narzędzia: **DIN 6527L**