**RKMPro Tools Sp. z o.o.**
ul. Połczyńska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:23

Link do produktu: https://wiertools.pl/frez-trzpieniowy-fi-6-0mm-din844-hss-e-co8-krotki-3-ostrza-typ-w-din1835b-bohrcraft-53650300600-p-73040.html



# Frez trzpieniowy fi 6,0mm, DIN844, HSS-E Co8, krótki, 3 ostrza, typ W, DIN1835B, Bohrcraft (53650300600)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **61,98 zł** |
| Cena netto | **50,39 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **3 - 5 dni** |
| Kod producenta | **53650300600** |
| Kod EAN | **4014691298185** |
| Magazyn producenta | **6** |

## Opis produktu

**Frez trzpieniowy do rowków DIN 844 HSS-E (Co8), krótka wersja, 3 ostrzowy, typ W**

- 3-ostrzowy
- Z ostrzem centralnym
- Przeznaczone do frezowania wgłębnego, frezowania rowków i wytaczania
- Szczególnie do obróbki maszynowej miękkich materiałów, takich jak aluminium, metale nieżelazne i tworzywa sztuczne.

**Zastosowanie:**

- Stopy aluminium do obróbki plastycznej ≤ 200 N/mm²; EN AW-AlMn1; EN AW-3103
- Stopy aluminium do obróbki plastycznej ≤ 350 N/mm²; EN AW-AlMgSi; EN AW-6060
- Stopy aluminium do obróbki plastycznej ≤ 550 N/mm²; EN AW-AlZn5Mg3Cu; EN AW-7022
- Stopy aluminium do odlewania Si ≤ 7%; EN AC-AlMg5; EN AC-51300
- Stopy aluminium do odlewania 7% ≤ Si 12%; EN AC-AlSi9Cu3; EN AC-46500

Średnica robocza [d1]: **6,00 mm**
Średnica uchwytu [d2]: **6,00 mm**
Długość całkowita [l1]: **57,00 mm**
Długość robocza [l3]: **13,00 mm**
Ilość ostrzy [Z]: **3**
Materiał narzędzia: **HSS-E Co8**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **40°**
Typ uchwytu: **DIN 1835 B**
Kierunek skrawania: **prawy**
Chłodzenie wewnętrzne: **nie**
Norma narzędzia: **DIN 884**