

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 13:40

Link do produktu: <https://wiertools.pl/frez-trzpieniowy-fi-6-0mm-din844-hss-e-co8-krotki-3-ostrza-typ-w-din1835b-bohrcraft-53650300600-p-73040.html>

## Frez trzpieniowy fi 6,0mm, DIN844, HSS-E Co8, krótki, 3 ostrza, typ W, DIN1835B, Bohrcraft (53650300600)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto        | <b>61,98 zł</b>      |
| Cena netto         | <b>50,39 zł</b>      |
| Dostępność         | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki       | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta     | <b>53650300600</b>   |
| Kod EAN            | <b>4014691298185</b> |
| Magazyn producenta | <b>6</b>             |

### Opis produktu

#### Frez trzpieniowy do rowków DIN 844 HSS-E (Co8), krótka wersja, 3 ostrzowy, typ W

- 3-ostrzowy
- Z ostrzem centralnym
- Przeznaczone do frezowania wgłębnego, frezowania rowków i wytaczania
- Szczególnie do obróbki maszynowej miękkich materiałów, takich jak aluminium, metale nieżelazne i tworzywa sztuczne.

#### Zastosowanie:

- Stopy aluminium do obróbki plastycznej  $\leq 200 \text{ N/mm}^2$ ; EN AW-AlMn1; EN AW-3103
- Stopy aluminium do obróbki plastycznej  $\leq 350 \text{ N/mm}^2$ ; EN AW-AlMgSi; EN AW-6060
- Stopy aluminium do obróbki plastycznej  $\leq 550 \text{ N/mm}^2$ ; EN AW-AlZn5Mg3Cu; EN AW-7022
- Stopy aluminium do odlewania  $\text{Si} \leq 7\%$ ; EN AC-AlMg5; EN AC-51300
- Stopy aluminium do odlewania  $7\% \leq \text{Si} \leq 12\%$ ; EN AC-AlSi9Cu3; EN AC-46500

Średnica robocza [d1]: **6,00 mm**  
Średnica uchwytu [d2]: **6,00 mm**  
Długość całkowita [l1]: **57,00 mm**  
Długość robocza [l3]: **13,00 mm**  
Ilość ostrzy [Z]: **3**  
Materiał narzędzia: **HSS-E Co8**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **40°**  
Typ uchwytu: **DIN 1835 B**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Chłodzenie wewnętrzne: **nie**  
Norma narzędzia: **DIN 884**