

Dane aktualne na dzień: 31-03-2025 20:37

Link do produktu: <https://wiertools.pl/frez-trzpieniowy-fi-7-0-mm-hss-e-co5-krotki-1-ostrze-typ-w-din1835a-bohrcraft-53450300700-p-73012.html>

## Frez trzpieniowy fi 7,0 mm, HSS-E Co5, krótki, 1 ostrze, typ W, DIN1835A, Bohrcraft (53450300700)



|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Cena brutto    | <b>104,00 zł</b>    |
| Cena netto     | <b>84,56 zł</b>     |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>     |
| Czas wysyłki   | <b>3 - 5 dni</b>    |
| Kod producenta | <b>53450300700</b>  |
| Kod EAN        | <b>401469129711</b> |

### Opis produktu

#### Frez 1-ostrowy HSS-E (Co5), krótka wersja, typ W

- 1-ostrowy
- Z ostrzem centralnym
- Do frezowania, obróbki rowków i frezowania konturów
- Szczególnie do obróbki maszynowej miękkich materiałów, takich jak aluminium, metale nieżelazne i tworzywa sztuczne.

#### Zastosowanie:

- Stopy aluminium do obróbki plastycznej  $\leq 200$  N/mm<sup>2</sup>; EN AW-AlMn1; EN AW-3103
- Stopy aluminium do obróbki plastycznej  $\leq 350$  N/mm<sup>2</sup>; EN AW-AlMgSi; EN AW-6060
- Stopy aluminium do obróbki plastycznej  $\leq 550$  N/mm<sup>2</sup>; EN AW-AlZn5Mg3Cu; EN AW-7022
- Stopy aluminium do odlewania Si  $\leq 7\%$ ; EN AC-AlMg5; EN AC-51300
- Stopy aluminium do odlewania 7%

Średnica robocza [d1]: **7,00 mm**Średnica uchwytu [d2]: **8,00 mm**Długość całkowita [l1]: **60,00 mm**Długość robocza [l3]: **14,00 mm**Ilość ostrzy [Z]: **1**Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**Powłoka: **brak**Kąt lini śrubowej: **30°**Typ uchwytu: **DIN 1835 A**Kierunek skrawania: **prawy**Chłodzenie wewnętrzne: **nie**Norma narzędzia: **Bohrcraft**