

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 14:03

Link do produktu: <https://wiertools.pl/frez-trzpieniowy-fi-8-0-x-100mm-hss-e-co5-dlugi-1-ostrze-typ-w-din1835a-bohrcraft-53500300800-p-73018.html>

## Frez trzpieniowy fi 8,0 x 100mm, HSS-E Co5, długi, 1 ostrze, typ W, DIN1835A, Bohrcraft (53500300800)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto        | <b>148,77 zł</b>     |
| Cena netto         | <b>120,95 zł</b>     |
| Dostępność         | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki       | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta     | <b>53500300800</b>   |
| Kod EAN            | <b>4014691297966</b> |
| Magazyn producenta | <b>5</b>             |

### Opis produktu

#### Frez 1-ostrowy HSS-E (Co5), długa wersja, typ W

- 1-ostrowy
- Z ostrzem centralnym
- Do frezowania, obróbki rowków i frezowania konturów
- Szczególnie do obróbki maszynowej miękkich materiałów, takich jak aluminium, metale nieżelazne i tworzywa sztuczne.

#### Zastosowanie:

- Stopy aluminium do obróbki plastycznej  $\leq 200$  N/mm<sup>2</sup>; EN AW-ALMn1; EN AW-3103
- Stopy aluminium do obróbki plastycznej  $\leq 350$  N/mm<sup>2</sup>; EN AW-ALMgSi; EN AW-6060
- Stopy aluminium do obróbki plastycznej  $\leq 550$  N/mm<sup>2</sup>; EN AW-AlZn5Mg3Cu; EN AW-7022
- Stopy aluminium do odlewania Si  $\leq 7\%$ ; EN AC-ALMg5; EN AC-51300
- Stopy aluminium do odlewania 7%

Średnica robocza [d1]: **8,00 mm**  
Średnica uchwytu [d2]: **8,00 mm**  
Długość całkowita [l1]: **100,00 mm**  
Długość robocza [l3]: **30,00 mm**  
Ilość ostrzy [Z]: **1**  
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **30°**  
Typ uchwytu: **DIN 1835 A**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Chłodzenie wewnętrzne: **nie**  
Norma narzędzia: **Bohrcraft**