

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 17:11

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/frez-trzpieniowy-fi-8-0mm-din6527l-weglikowy-vhm-krotki-2-ostrza-typ-w-din6535hb-bohrcraft-55060300800-p-73110.html>


Frez trzpieniowy fi 8,0mm, DIN6527L, węglkowy VHM, krótki, 2 ostrza, typ W, DIN6535HB, Bohrcraft (55060300800)

Cena brutto	151,49 zł
Cena netto	123,16 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	55060300800
Kod EAN	4014691300970
Magazyn producenta	1

Opis produktu

Frez trzpieniowy do rowków, VHM, 2-ostrowy, krótka wersja, typ W

- 2-ostrowy
- Z ostrzem centralnym
- Przeznaczone do frezowania wgłębnego, frezowania rowków i wytaczania
- Szczególnie do obróbki maszynowej miękkich materiałów, takich jak aluminium, metale nieżelazne i tworzywa sztuczne

Zastosowanie:

- Stopy aluminium do obróbki plastycznej: $\leq 200 \text{ N/mm}^2$; EN AW-ALMn1; EN AW-3103
- Stopy aluminium do obróbki plastycznej: $\leq 350 \text{ N/mm}^2$; EN AW-ALMgSi; EN AW-6060
- Stopy aluminium do obróbki plastycznej: $\leq 550 \text{ N/mm}^2$; EN AW-ALZn5Mg3Cu; EN AW-7022
- Stopy aluminium do odlewania: Si $\leq 7\%$; EN AC-ALMg5; EN AC-51300
- Stopy aluminium do odlewania: 7%

Możliwe zastosowanie:

- Czysta miedź, miedź niskostopowa: $\leq 400 \text{ N/mm}^2$; E-Cu 57; EN CW 004 A
- Stopy miedzi i cynku (mosiądz, długie wióry): $\leq 550 \text{ N/mm}^2$; CuZn37 (Ms63); EN CW 508 L
- Stopy miedzi i cynku (mosiądz, krótkie wióry): $\leq 550 \text{ N/mm}^2$; CuZn36Pb3 (Ms58); EN CW 603 N
- Stopy miedzi i aluminium (brąz aluminiumowy, długie wióry): $\leq 800 \text{ N/mm}^2$; CuAl10Ni5Fe4; EN CW 307 G
- Stopy miedzi i cyny (brąz cynowy, długie wióry): $\leq 700 \text{ N/mm}^2$; CuSn8P; EN CW 307 G
- Stopy miedzi i cyny (brąz cynowy, krótkie wióry): $\leq 400 \text{ N/mm}^2$; CuSn7 ZnPb (Rg7); 2.1090

 Średnica robocza [d1]: **8,00 mm**

 Średnica uchwytu [d2]: **8,00 mm**

 Długość całkowita [L1]: **63,00 mm**

 Długość robocza [L3]: **19,00 mm**

 Ilość ostrzy [Z]: **2**

 Materiał narzędzia: **Węglik spiekany**

 Powłoka: **brak**

 Kąt lini śrubowej: **35°**

 Typ uchwytu: **DIN 6535 HB**

 Kierunek skrawania: **prawy**

 Chłodzenie wewnętrzne: **nie**

Norma narzędzia: **DIN 6527L**