Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:08

Link do produktu: https://wiertools.pl/frez-trzpieniowy-hssx-v2-do-precyzyjnej-obrobki-zgrubnej-typ-hr-d6-0z3-trzpien-hb-tialn-futura-karnasch-4424690600-p-6774.html



Frez trzpieniowy HSSX-V2 do precyzyjnej obróbki zgrubnej, Typ HR d=6,0/Z=3 trzpień HB TIALN-FUTURA Karnasch (4424690600)

Cena brutto	**68,88 zł**
Cena netto	**56,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 - 5 dni**
Kod producenta	**4424690600**
Kod EAN	**4046781442468**
Magazyn producenta	**457**

Opis produktu

Frez trzpieniowy z serii HSSX V2 przeznaczony do precyzyjnej obróbki zgrubnej materiałów o twardości poniżej 45 HRC. Narzędzie posiada profil rozdzielacza wióra typu HR, kąt linii śrubowej 30 stopni oraz trzy ostrza tnące. Konstrukcja wykonana zgodnie z normą DIN 844 K-B umożliwia pracę z chłodzeniem olejem, emulsją lub mgłą olejową.

- Wykonanie z materiału HSSX V2
- Profil zgrubny HR
- Kąt linii śrubowej 30°
- Trzy ostrza tnące
- Przeznaczony do obróbki z chłodzeniem

Zastosowanie:

Stal, stal nierdzewna, żeliwo szare, żeliwo sferoidalne, tytan, metale nieżelazne.

Zastosowanie:

- Uniwersalne
- Stal (
- Stal nierdzewna
- Żeliwo szare
- Żeliwo sferoidalne
- Tytan (
- Metale nieżelazne

Parametry:

- Średnica robocza [mm] (d1): 6
- Długość robocza [mm] (l2): 13
- Średnica trzpienia [mm] (d2): 6
- Długość całkowita [mm] (l1): 57
- Liczba ostrzy: 3

Średnica robocza [d1]: **6**

RKMPro Tools Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

Średnica uchwytu [d2]: **6**
Długość całkowita [l1]: **57**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **13**
Ilość ostrzy [Z]: **3**
Materiał narzędzia: **HSSX V2**
Powłoka: **TiAlN Futura**
Kąt lini śrubowej: **30°**
Typ uchwytu: **DIN 1835 B**
Kierunek skrawania: **prawy**
Chłodzenie wewnętrzne: **nie**
Norma narzędzia: **DIN 844 K-B**
Tolerancja średnicy: **0,120/0,000 mm**