

Dane aktualne na dzień: 02-06-2025 20:23

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-hsse-co-z-powloka-tin-rozmiar-m30-gb-t3464-dla-otworu-26-5-mm-karnasch-201820115-p-12899.html>

## Gwintownik HSSE-Co z powłoką TIN, rozmiar M30 - GB / T3464 (dla otworu 26,5 mm) Karnasch (201820115)



Cena brutto	<b>888,29 zł</b>
Cena netto	<b>722,18 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>201820115</b>
Kod EAN	<b>4046781116116</b>

### Opis produktu

**Gwintownik maszynowy Karnasch z powłoką HSS-Co Cobalt + TIN do otworów przelotowych. DIN 371/376. Metryczny DIN ISO 13**

**Stal kobaltowa** + powłoka TIN dla znacznego wydłużenia żywotności, także przy obróbce na sucho [bez chłodzenia / z niewielkim chłodzeniem].

Doskonale do gwintowania w:

- Wysokostopowej stali chromowej, takiej jak stal nierdzewna [**V2A / V4A**]
- Stali kwasoodpornej
- Stali
- Żeliwie
- Materiałach nieżelaznych
- Tworzywach sztucznych (**GFK/CFK**)

Aby zapewnić najlepszą żywotność i wydajność podczas procesu gwintowania, zalecamy stosowanie pasty do gwintowania:

- [Uniwersalna pasta do obróbki metali, 125 g Karnasch \(601159\)](#)
- [Uniwersalna pasta do obróbki metali, 750 g Karnasch \(601157\)](#)

Długość całkowita [I1]: **138,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **48,00 mm**  
Długość robocza [I3]: **93,00 mm**  
Typ gwintu: **M**  
Rozmiar gwintu: **M30**  
Skok gwintu: **3,50 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**  
Powłoka: **TiN**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 16,00 mm**  
Typ otworu: **przelotowy**  
Średnica otworu: **26,5 mm**  
Norma gwintu: **DIN 13**  
Zarys gwintu: **60°**  
Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **GB/T3464**