

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 06:58

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-hsse-co-z-powloka-tin-rozmiar-m6-din-376-dla-otworu-5-0mm-karnasch-201820015-p-12884.html>

Gwintownik HSSE-Co z powłoką TIN, rozmiar M6 - DIN 376 (dla otworu 5,0mm) Karnasch (201820015)



| | |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto | 110,23 zł |
| Cena netto | 89,62 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 3 - 5 dni |
| Kod producenta | 201820015 |
| Kod EAN | 4046781955678 |
| Magazyn producenta | 10 |

Opis produktu

Gwintownik maszynowy Karnasch z powłoką HSS-Co Cobalt + TIN do otworów przelotowych. DIN 371/376. Metryczny DIN ISO 13

Stal kobaltowa + powłoka TIN dla znacznego wydłużenia żywotności, także przy obróbce na sucho [bez chłodzenia / z niewielkim chłodzeniem].

Doskonale do gwintowania w:

- Wysokostopowej stali chromowej, takiej jak stal nierdzewna [V2A / V4A]
- Stali kwasoodpornej
- Stali
- Żeliwie
- Materiałach nieżelaznych
- Tworzywach sztucznych (GFK/CFK)

Aby zapewnić najlepszą żywotność i wydajność podczas procesu gwintowania, zalecamy stosowanie pasty do gwintowania:

- [Uniwersalna pasta do obróbki metali, 125 g Karnasch \(601159\)](#)
- [Uniwersalna pasta do obróbki metali, 750 g Karnasch \(601157\)](#)

Długość całkowita [I1]: **80,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [I2]: **15,00 mm**

Długość robocza [I3]: **30,00 mm**

Typ gwintu: **M**

Rozmiar gwintu: **M6**

Skok gwintu: **1,00 mm**

Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**

Powłoka: **TiN**

Kąt lini śrubowej: **0°**

Typ uchwytu: **Kwadrat 3,40 mm**

Typ otworu: **przelotowy**

Średnica otworu: **5,00 mm**

Norma gwintu: **DIN 13**

Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 376**