

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 05:00

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-kombi-m12-x-1-75-metryczny-hss-e-co5-6h-przelotowy-bohrcraft-41720301200-p-66279.html>

Gwintownik kombi M12 x 1,75 metryczny , HSS-E Co5, 6H, przelotowy, Bohrcraft (41720301200)



| | |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto | 141,66 zł |
| Cena netto | 115,17 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 3 - 5 dni |
| Kod producenta | 41720301200 |
| Kod EAN | 4014691259018 |
| Magazyn producenta | 100 |

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik kombinowany wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

Zastosowanie:

| | |
|------------------------|--------------|
| Stal konstrukcyjna | bardzo dobre |
| Stal konstrukcyjna | odpowiednie |
| Aluminium - długi wiór | odpowiednie |
| Tworzywa sztuczne | odpowiednie |

Parametry:

Gwint: Metryczny
Materiał: HSS-E Co5
Średnica gwintu: M12
Skok gwintu: 1,75 mm
Tolerancja: ISO2 6H
Rodzaj gwintu: przelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 10,2 mm
Długość całkowita: 115 mm
Długość wiertła: 32 mm
Długość gwintu: 35 mm
Uchwyt (kwadrat): 9,0 mm

Długość całkowita [I1]: **115,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **32,00 mm**
Typ gwintu: **M**
Rozmiar gwintu: **M12**
Skok gwintu: **1,75 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**
Powłoka: **brak**
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**
Typ uchwytu: **Kwadrat 9,0 mm**

Typ otworu: **przelotowy**
Średnica otworu: **10,20 mm**
Norma gwintu: **DIN 13**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **Bohrcraft**