

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 04:43

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-m5-hss-e-co5-tin-maszynowy-do-otworow-przelotowych-p-66250.html>

## Gwintownik M5 HSS-E (Co5%) TiN maszynowy do otworów przelotowych



Cena brutto	<b>41,32 zł</b>
Cena netto	<b>33,59 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41470300500</b>
Kod EAN	<b>4014691240528</b>
Magazyn producenta	<b>100</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

#### Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Aluminium - krótki wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Norma: DIN 371  
Gwint: Metryczny  
Materiał: HSS-E Co5  
Średnica gwintu: M5  
Skok gwintu: 0,80 mm  
Tolerancja: ISO2 6H  
Kształt nakroju: B  
Rodzaj gwintu: przelotowy  
Kąt lini śrubowej:  
Zarys gwintu: 60°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka: TiN  
Średnica otworu: 4,20 mm  
Długość całkowita: 70 mm  
Długość gwintu: 16 mm  
Uchwyt (kwadrat): 4,9 mm

Długość całkowita [l1]: **70,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [l2]: **16,00 mm**

Typ gwintu: **M**

Rozmiar gwintu: **M5**

Skok gwintu: **0,80 mm**

Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**

Powłoka: **TiN**

Kąt lini śrubowej: **0°**

Klasa tolerancji: **ISO2 6H**

Typ uchwytu: **Kwadrat 4,9 mm**

Typ otworu: **przelotowy**

Średnica otworu: **4,20 mm**

Forma: **B**

Norma gwintu: **DIN 13**

Zarys gwintu: **60°**

Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **DIN 371**