

Dane aktualne na dzień: 01-02-2026 23:09

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-bsw-1-x-8-calowy-krotki-hss-g-din-352-c-bohrcraft-41330300100-p-66556.html>

Gwintownik maszynowy BSW 1" x 8 calowy, krótki, HSS-G, ~DIN 352 C, Bohrcraft (41330300100)



| | |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto | 109,11 zł |
| Cena netto | 88,72 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 3 - 5 dni |
| Kod producenta | 41330300100 |
| Kod EAN | 4014691269307 |

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów calowych Whithwortha (BSW) zgodnych z **BS 84**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych
Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego

Zastosowanie:

| | |
|------------------------|--------------|
| Stal konstrukcyjna | bardzo dobre |
| Stal konstrukcyjna | bardzo dobre |
| Aluminium - długi wiór | odpowiednie |
| Tworzywa sztuczne | odpowiednie |

Parametry:

Norma: ~DIN 352
Gwint: Calowy Withwortha (BSW)
Materiał: HSS-G
Średnica gwintu: W 1"
Ilość zwojów: 8/cal
Tolerancja:
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 55°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 22,00 mm
Długość całkowita: 110 mm
Długość gwintu: 50 mm
Uchwyt (kwadrat): 14,5 mm

Długość całkowita [I1]: **110,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **50,00 mm**
Typ gwintu: **BSW**
Rozmiar gwintu: **W 1"**
Skok gwintu: **3,175 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-G**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **0°**

Typ uchwytu: **Kwadrat 14,5 mm**
Ilość zwojów/cal: **8**
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**
Średnica otworu: **22,00 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **BS 84**
Zarys gwintu: **55°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 352**