

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 13:19

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-bsw-1-x-8-calowy-krotki-hss-g-din352-forma-c-bohrcraft-41330300100-p-66556.html>

## Gwintownik maszynowy BSW 1" x 8 calowy, krótki, HSS-G, ~DIN352, forma C, Bohrcraft (41330300100)



|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto        | <b>110,34 zł</b>     |
| Cena netto         | <b>89,71 zł</b>      |
| Dostępność         | <b>Niedostępny</b>   |
| Czas wysyłki       | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta     | <b>41330300100</b>   |
| Kod EAN            | <b>4014691269307</b> |
| Magazyn producenta | <b>0</b>             |

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów calowych Whithwortha (BSW) zgodnych z **BS 84**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych  
**Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego**

#### Zastosowanie:

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Stal konstrukcyjna     | bardzo dobre |
| Stal konstrukcyjna     | bardzo dobre |
| Aluminium - długi wiór | odpowiednie  |
| Tworzywa sztuczne      | odpowiednie  |

#### Parametry:

Norma: ~DIN 352  
Gwint: Calowy Withwortha (BSW)  
Materiał: HSS-G  
Średnica gwintu: W 1"  
Ilość zwojów: 8/cal  
Tolerancja:  
Kształt nakroju: C  
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy  
Kąt lini śrubowej:  
Zarys gwintu: 55°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 22,00 mm  
Długość całkowita: 110 mm  
Długość gwintu: 50 mm  
Uchwyt (kwadrat): 14,5 mm

Długość całkowita [l1]: **110,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [l2]: **50,00 mm**  
Typ gwintu: **BSW**  
Rozmiar gwintu: **W 1"**  
Skok gwintu: **3,175 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**

Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **0°**

Typ uchwytu: **Kwadrat 14,5 mm**

Ilość zwojów/cal: **8**

Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**

Średnica otworu: **22,00 mm**

Forma: **C**

Norma gwintu: **BS 84**

Zarys gwintu: **55°**

Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **DIN 352**