

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 13:19

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-bsw-12-x-12-calowy-krotki-hss-g-din352-forma-c-bohrcraft-41330300012-p-66551.html>

## Gwintownik maszynowy BSW 1/2" x 12 calowy, krótki, HSS-G, ~DIN352, forma C, Bohrcraft (41330300012)



|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto        | <b>36,60 zł</b>      |
| Cena netto         | <b>29,76 zł</b>      |
| Dostępność         | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki       | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta     | <b>41330300012</b>   |
| Kod EAN            | <b>4014691269253</b> |
| Magazyn producenta | <b>13</b>            |

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów calowych Whithwortha (BSW) zgodnych z **BS 84**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych  
**Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego**

#### Zastosowanie:

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Stal konstrukcyjna     | bardzo dobre |
| Stal konstrukcyjna     | bardzo dobre |
| Aluminium - długi wiór | odpowiednie  |
| Tworzywa sztuczne      | odpowiednie  |

#### Parametry:

Norma: ~DIN 352  
Gwint: Calowy Withwortha (BSW)  
Materiał: HSS-G  
Średnica gwintu: W 1/2"  
Ilość zwojów: 12/cal  
Tolerancja:  
Kształt nakroju: C  
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy  
Kąt lini śrubowej:  
Zarys gwintu: 55°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 10,50 mm  
Długość całkowita: 75 mm  
Długość gwintu: 29 mm  
Uchwyt (kwadrat): 7,0 mm

Długość całkowita [I1]: **75,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **29,00 mm**  
Typ gwintu: **BSW**  
Rozmiar gwintu: **W 1/2"**  
Skok gwintu: **2,117 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**

Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **0°**

Typ uchwytu: **Kwadrat 7,0 mm**

Ilość zwojów/cal: **12**

Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**

Średnica otworu: **10,50 mm**

Forma: **C**

Norma gwintu: **BS 84**

Zarys gwintu: **55°**

Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **DIN 352**