

Dane aktualne na dzień: 21-02-2026 21:39

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-bsw-14-x-20-calowy-krotki-hss-g-din-352-c-bohrcraft-41330300014-p-66547.html>

## Gwintownik maszynowy BSW 1/4" x 20 calowy, krótki, HSS-G, ~DIN 352 C, Bohrcraft (41330300014)



|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>19,38 zł</b>      |
| Cena netto     | <b>15,76 zł</b>      |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta | <b>41330300014</b>   |
| Kod EAN        | <b>4014691269215</b> |

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybkotnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów calowych Whithwortha (BSW) zgodnych z **BS 84**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych  
**Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego**

#### Zastosowanie:

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Stal konstrukcyjna     | bardzo dobre |
| Stal konstrukcyjna     | bardzo dobre |
| Aluminium - długi wiór | odpowiednie  |
| Tworzywa sztuczne      | odpowiednie  |

#### Parametry:

Norma: ~DIN 352  
Gwint: Calowy Withwortha (BSW)  
Materiał: HSS-G  
Średnica gwintu: W 1/4"  
Ilość zwojów: 20/cal  
Tolerancja:  
Kształt nakroju: C  
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy  
Kąt lini śrubowej:  
Zarys gwintu: 55°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 5,10 mm  
Długość całkowita: 50 mm  
Długość gwintu: 19 mm  
Uchwyt (kwadrat): 4,9 mm

Długość całkowita [I1]: **50,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **19,00 mm**  
Typ gwintu: **BSW**  
Rozmiar gwintu: **W 1/4"**  
Skok gwintu: **1,270 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**

Typ uchwytu: **Kwadrat 4,9 mm**  
Ilość zwojów/cal: **20**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **5,10 mm**  
Forma: **C**  
Norma gwintu: **BS 84**  
Zarys gwintu: **55°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 352**