

Dane aktualne na dzień: 31-03-2025 20:36

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-bsw-18-x-40-calowy-krotki-hss-g-din-352-c-bohrcraft-41330300018-p-66545.html>

Gwintownik maszynowy BSW 1/8" x 40 calowy, krótki, HSS-G, ~DIN 352 C, Bohrcraft (41330300018)



| | |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto | 19,69 zł |
| Cena netto | 16,01 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 3 - 5 dni |
| Kod producenta | 41330300018 |
| Kod EAN | 4014691269192 |

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów calowych Whithwortha (BSW) zgodnych z **BS 84**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych
Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego

Zastosowanie:

| | |
|------------------------|--------------|
| Stal konstrukcyjna | bardzo dobre |
| Stal konstrukcyjna | bardzo dobre |
| Aluminium - długi wiór | odpowiednie |
| Tworzywa sztuczne | odpowiednie |

Parametry:

Norma: ~DIN 352
Gwint: Calowy Withwortha (BSW)
Materiał: HSS-G
Średnica gwintu: W 1/8"
Ilość zwojów: 40/cal
Tolerancja:
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 55°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 2,60 mm
Długość całkowita: 40 mm
Długość gwintu: 12 mm
Uchwyt (kwadrat): 2,7 mm

Długość całkowita [I1]: **40,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **12,00 mm**
Typ gwintu: **BSW**
Rozmiar gwintu: **W 1/8"**
Skok gwintu: **0,635 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-G**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **0°**

Typ uchwytu: **Kwadrat 2,7 mm**
Ilość zwojów/cal: **40**
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**
Średnica otworu: **2,60 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **BS 84**
Zarys gwintu: **55°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 352**