

Dane aktualne na dzień: 21-02-2026 11:30

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-bsw-316-x-24-calowy-krotki-hss-g-din-352-c-bohrcraft-41330300316-p-66546.html>

Gwintownik maszynowy BSW 3/16" x 24 calowy, krótki, HSS-G, ~DIN 352 C, Bohrcraft (41330300316)



Cena brutto	19,38 zł
Cena netto	15,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41330300316
Kod EAN	4014691269208

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybkotnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów calowych Whithwortha (BSW) zgodnych z **BS 84**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych
Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: ~DIN 352
Gwint: Calowy Withwortha (BSW)
Materiał: HSS-G
Średnica gwintu: W 3/16"
Ilość zwojów: 24/cal
Tolerancja:
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 55°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 3,60 mm
Długość całkowita: 50 mm
Długość gwintu: 18 mm
Uchwyt (kwadrat): 4,9 mm

Długość całkowita [L1]: **50,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [L2]: **18,00 mm**
Typ gwintu: **BSW**
Rozmiar gwintu: **W 3/16"**
Skok gwintu: **1,058 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-G**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **0°**

Typ uchwytu: **Kwadrat 4,9 mm**
Ilość zwojów/cal: **24**
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**
Średnica otworu: **3,60 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **BS 84**
Zarys gwintu: **55°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 352**