

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 04:44

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-bsw-316-x-24-calowy-krotki-hss-g-din-352-forma-c-bohrcraft-41330300316-p-66546.html>

## Gwintownik maszynowy BSW 3/16" x 24 calowy, krótki, HSS-G, ~DIN 352, forma C, Bohrcraft (41330300316)



Cena brutto	<b>19,59 zł</b>
Cena netto	<b>15,93 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41330300316</b>
Kod EAN	<b>4014691269208</b>
Magazyn producenta	<b>1</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów calowych Whithwortha (BSW) zgodnych z **BS 84**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych  
**Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego**

#### Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Norma: ~DIN 352  
Gwint: Calowy Withwortha (BSW)  
Materiał: HSS-G  
Średnica gwintu: W 3/16"  
Ilość zwojów: 24/cal  
Tolerancja:  
Kształt nakroju: C  
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy  
Kąt lini śrubowej:  
Zarys gwintu: 55°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 3,60 mm  
Długość całkowita: 50 mm  
Długość gwintu: 18 mm  
Uchwyt (kwadrat): 4,9 mm

Długość całkowita [I1]: **50,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **18,00 mm**  
Typ gwintu: **BSW**  
Rozmiar gwintu: **W 3/16"**  
Skok gwintu: **1,058 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**

Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 4,9 mm**  
Ilość zwojów/cal: **24**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **3,60 mm**  
Forma: **C**  
Norma gwintu: **BS 84**  
Zarys gwintu: **55°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 352**