

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 19:56

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-bsw-34-x-10-calowy-krotki-hss-g-din-352-c-bohrcraft-41330300034-p-66554.html>

## Gwintownik maszynowy BSW 3/4" x 10 calowy, krótki, HSS-G, ~DIN 352 C, Bohrcraft (41330300034)



Cena brutto	<b>72,10 zł</b>
Cena netto	<b>58,61 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41330300034</b>
Kod EAN	<b>4014691269284</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów calowych Whithwortha (BSW) zgodnych z **BS 84**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych  
**Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego**

#### Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Norma: ~DIN 352  
Gwint: Calowy Withwortha (BSW)  
Materiał: HSS-G  
Średnica gwintu: W 3/4"  
Ilość zwojów: 10/cal  
Tolerancja:  
Kształt nakroju: C  
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy  
Kąt lini śrubowej:  
Zarys gwintu: 55°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 16,50 mm  
Długość całkowita: 95 mm  
Długość gwintu: 40 mm  
Uchwyt (kwadrat): 11,0 mm

Długość całkowita [I1]: **95,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **40,00 mm**  
Typ gwintu: **BSW**  
Rozmiar gwintu: **W 3/4"**  
Skok gwintu: **2,540 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**

Typ uchwytu: **Kwadrat 11,0 mm**  
Ilość zwojów/cal: **10**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **16,50 mm**  
Forma: **C**  
Norma gwintu: **BS 84**  
Zarys gwintu: **55°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 352**