

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 14:03

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-bsw-34-x-10-calowy-krotki-hss-g-din352-forma-c-bohrcraft-41330300034-p-66554.html>

Gwintownik maszynowy BSW 3/4" x 10 calowy, krótki, HSS-G, ~DIN352, forma C, Bohrcraft (41330300034)



Cena brutto	71,72 zł
Cena netto	58,31 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41330300034
Kod EAN	4014691269284
Magazyn producenta	1

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów calowych Whithwortha (BSW) zgodnych z **BS 84**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych
Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: ~DIN 352
Gwint: Calowy Withwortha (BSW)
Materiał: HSS-G
Średnica gwintu: W 3/4"
Ilość zwojów: 10/cal
Tolerancja:
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 55°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 16,50 mm
Długość całkowita: 95 mm
Długość gwintu: 40 mm
Uchwyt (kwadrat): 11,0 mm

Długość całkowita [I1]: **95,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **40,00 mm**
Typ gwintu: **BSW**
Rozmiar gwintu: **W 3/4"**
Skok gwintu: **2,540 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-G**

Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **0°**

Typ uchwytu: **Kwadrat 11,0 mm**

Ilość zwojów/cal: **10**

Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**

Średnica otworu: **16,50 mm**

Forma: **C**

Norma gwintu: **BS 84**

Zarys gwintu: **55°**

Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **DIN 352**