

Dane aktualne na dzień: 24-04-2025 21:59

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-bsw-516-x-18-calowy-krotki-hss-g-din-352-c-bohrcraft-41330300516-p-66548.html>

## Gwintownik maszynowy BSW 5/16" x 18 calowy, krótki, HSS-G, ~DIN 352 C, Bohrcraft (41330300516)



Cena brutto	<b>21,71 zł</b>
Cena netto	<b>17,64 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41330300516</b>
Kod EAN	<b>4014691269222</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybkotnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów calowych Whithwortha (BSW) zgodnych z **BS 84**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych  
**Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego**

#### Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Norma: ~DIN 352  
Gwint: Calowy Withwortha (BSW)  
Materiał: HSS-G  
Średnica gwintu: W 5/16"  
Ilość zwojów: 18/cal  
Tolerancja:  
Kształt nakroju: C  
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy  
Kąt lini śrubowej:  
Zarys gwintu: 55°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 6,50 mm  
Długość całkowita: 56 mm  
Długość gwintu: 22 mm  
Uchwyt (kwadrat): 4,9 mm

Długość całkowita [I1]: **56,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **22,00 mm**  
Typ gwintu: **BSW**  
Rozmiar gwintu: **W 5/16"**  
Skok gwintu: **1,411 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**

Typ uchwytu: **Kwadrat 4,9 mm**  
Ilość zwojów/cal: **18**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **6,50 mm**  
Forma: **C**  
Norma gwintu: **BS 84**  
Zarys gwintu: **55°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 352**