

Dane aktualne na dzień: 21-02-2026 16:10

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-g-14-calowy-hss-e-co5-din-5156-c-zielony-pierscien-bohrcraft-profi-plus-42470300014-p-69317.html>

Gwintownik maszynowy G 1/4" calowy, HSS-E Co5, DIN 5156 C, zielony pierścień, Bohrcraft Profi-Plus (42470300014)

Cena brutto	115,12 zł
Cena netto	93,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	42470300014
Kod EAN	4014691285338

Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle**.

Nadają się jednak również do regularnych prac we wszystkich popularnych materiałach. Produkty marki **Profi-Plus** charakteryzują się precyzją i długą żywotnością. Narzędzia te są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów całowych zgodnych z **ISO DIN 228/1**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych
Pierścień koloru zielonego.

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	bardzo dobre
Stal do ulepszania cieplnego	odpowiednie
Żeliwo ciągliwe	bardzo dobre
Aluminium- długi wiór	odpowiednie
Aluminium- krótki wiór	bardzo dobre
Miedź, stopy miedzi	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: DIN 5156
Gwint: Całowy G (BSP)
Materiał: HSS-E Co5
Średnica gwintu: G 1/4"
Ilość zwojów: 19,00/cal
Tolerancja:
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 55°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 11,80 mm

Długość całkowita: 100 mm
Długość gwintu: 21 mm
Uchwyt (kwadrat): 9,0 mm

Długość całkowita [l1]: **100,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **21,00 mm**
Typ gwintu: **BSP**
Rozmiar gwintu: **G 1/4"**
Skok gwintu: **1,337 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **0°**
Typ uchwytu: **Kwadrat 9,0 mm**
Ilość zwojów/cal: **19**
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**
Średnica otworu: **11,80 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **DIN ISO 228/1**
Zarys gwintu: **55°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 5156**