Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:26

Link do produktu: https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-hsse-pm-m2-5x0-45-din371-dvc-xn-do-otworow-nieprzelotowych-valuetool-karnasch-202053025-p-18523.html



Gwintownik maszynowy HSSE-PM M2,5x0,45 DIN371 DVC-XN do otworów nieprzelotowych VALUETOOL Karnasch (202053025)

Cena brutto	**290,40 zł**
Cena netto	**236,10 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 - 5 dni**
Kod producenta	**202053025**
Kod EAN	**4046781593146**
Magazyn producenta	**3**

Opis produktu

Gwintownik maszynowy wykonany ze stali proszkowej HSSE-PM, przeznaczony do nacinania metrycznych gwintów ISO zgodnie z normą DIN 13 w otworach nieprzelotowych. Narzędzie posiada spiralne rowki wiórowe o kącie 60 stopni oraz nakrój w formie C o długości 2-3 skoków gwintu.

- Wykonanie w technologii High Efficient Tap (HET) z systemem odprowadzania wiórów DVC-XN.
- Przystosowany do pracy z chłodzeniem olejem lub emulsją.
- Klasa tolerancji wykonania gwintu ISO 2 6HX.

Zastosowanie:

- Stal
- Tytan
- Żeliwo
- Stal nierdzewna
- Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym (GFK)
- Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym (CFK)
- Superstopy (Inconel, Hastelloy)

Parametry:

- Gwint metryczny / metryczny drobnozwojny: M2,5
- Skok gwintu [mm] (P): 0,45
- Długość całkowita [mm] (L1): 50
- Długość robocza [mm] (L2): 9
- Średnica chwytu [mm] (d2): 2,8
- Kwadrat chwytu [mm]: 2,1
- Liczba ostrzy: 3
- Średnica otworu pod gwint [mm]: 2,05

Średnica uchwytu [d2]: **2,8**
Długość całkowita [l1]: **50**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **9**
Ilość ostrzy [Z]: **3**

Typ gwintu: **M**
Skok gwintu: **0,45 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-E PM**
Powłoka: **DVC-XN**
Kąt lini śrubowej: **50°**
Klasa tolerancji: **ISO 2 6HX**
Typ uchwytu: **Kwadrat 2,1 mm**
Typ otworu: **nieprzelotowy**
Średnica otworu: **2,05**
Forma: **C**
Norma gwintu: **DIN 13**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Chłodzenie wewnętrzne: **nie**
Norma narzędzia: **DIN 371**