

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 06:57

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m1-2-metryczny-krotki-hss-g-din-352-forma-c-6h-iso-din-13-bohrcraft-41210300120-p-69113.html>

Gwintownik maszynowy M1,2 metryczny, krótki, HSS-G, DIN 352, forma C, 6H, ISO DIN 13 Bohrcraft (41210300120)



| | |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto | 26,76 zł |
| Cena netto | 21,76 zł |
| Dostępność | Niedostępny |
| Czas wysyłki | 3 - 5 dni |
| Kod producenta | 41210300120 |
| Kod EAN | 4014691276602 |
| Magazyn producenta | 0 |

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik, wykonany ze stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych
Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego

Zastosowanie:

| | |
|------------------------|--------------|
| Stal konstrukcyjna | bardzo dobre |
| Stal konstrukcyjna | odpowiednie |
| Aluminium - długi wiór | odpowiednie |
| Tworzywa sztuczne | odpowiednie |

Parametry:

Norma: DIN 352
Gwint: Metryczny
Materiał: HSS-G
Średnica gwintu: M1,2
Skok gwintu: 0,25 mm
Tolerancja: ISO2 6H
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 0,95 mm
Długość całkowita: 32 mm
Długość gwintu: 5,5 mm
Uchwyt (kwadrat): 2,1 mm

Długość całkowita [I1]: **32,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [I2]: **5,50 mm**

Typ gwintu: **M**

Rozmiar gwintu: **M1,2**

Skok gwintu: **0,25 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-G**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **0°**
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**
Typ uchwytu: **Kwadrat 2,1 mm**
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**
Średnica otworu: **0,95 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **DIN 13**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 352**