

Dane aktualne na dzień: 31-03-2025 21:40

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m1-6-metryczny-krotki-hss-g-din-352-c-6h-iso-din-13-bohrcraft-41210300160-p-69115.html>

## Gwintownik maszynowy M1,6 metryczny, krótki, HSS-G, DIN 352 C, 6H, ISO DIN 13 Bohrcraft (41210300160)



Cena brutto	<b>25,05 zł</b>
Cena netto	<b>20,38 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41210300160</b>
Kod EAN	<b>4014691276626</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik, wykonany ze stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych  
**Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego**

#### Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Norma: DIN 352  
Gwint: Metryczny  
Materiał: HSS-G  
Średnica gwintu: M1,6  
Skok gwintu: 0,35 mm  
Tolerancja: ISO2 6H  
Kształt nakroju: C  
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy  
Kąt lini śrubowej:  
Zarys gwintu: 60°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 1,25 mm  
Długość całkowita: 32 mm  
Długość gwintu: 8,0 mm  
Uchwyt (kwadrat): 2,1 mm

Długość całkowita [I1]: **32,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **8,00 mm**  
Typ gwintu: **M**  
Rozmiar gwintu: **M1,6**  
Skok gwintu: **0,35 mm**

Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**  
Typ uchwyty: **Kwadrat 2,1 mm**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **1,25 mm**  
Forma: **C**  
Norma gwintu: **DIN 13**  
Zarys gwintu: **60°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 352**