

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 06:06

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m10-levy-metryczny-hss-e-co5-din-371-forma-c-6h-nieprzelotowy-iso-din-13-bohrcraft-41590301000-p-66265.html>

## Gwintownik maszynowy M10 lewy, metryczny, HSS-E Co5, DIN 371, forma C, 6H, nieprzelotowy, ISO DIN 13 Bohrcraft (41590301000)



Cena brutto	<b>62,82 zł</b>
Cena netto	<b>51,07 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>41590301000</b>
Kod EAN	<b>4014691261370</b>
Magazyn producenta	<b>38</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych  
**Wersja lewotnąca**

#### Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Aluminium - krótki wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Norma: DIN 371  
Gwint: Metryczny  
Materiał: HSS-E Co5  
Średnica gwintu: M10  
Skok gwintu: 1,50 mm  
Tolerancja: ISO2 6H  
Kształt nakroju: C  
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy  
Kąt linii śrubowej:  
Zarys gwintu: 60°  
Kierunek skrawania: lewy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 8,50 mm  
Długość całkowita: 100 mm  
Długość gwintu: 24 mm  
Uchwyt (kwadrat): 8,0 mm

Długość całkowita [I1]: **100,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [I2]: **24,00 mm**

Typ gwintu: **M**  
Rozmiar gwintu: **M10**  
Skok gwintu: **1,50 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 8,0 mm**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **8,50 mm**  
Forma: **C**  
Norma gwintu: **DIN 13**  
Zarys gwintu: **60°**  
Kierunek skrawania: **lewy**  
Norma narzędzia: **DIN 371**