

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 12:46

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m10-metryczny-hss-e-co5-ticn-din371-forma-c-6hx-bialy-pierscien-bohrcraft-profi-plus-41930301000-p-69355.html>



Gwintownik maszynowy M10
metryczny, HSS-E Co5 TiCN, DIN371
forma C, 6HX, biały pierścień, Bohrcraft
Profi-Plus (41930301000)

Cena brutto	80,25 zł
Cena netto	65,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41930301000
Kod EAN	4014691277609
Magazyn producenta	19

Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle.**

Nadają się jednak również do regularnych prac we wszystkich popularnych materiałach. Produkty marki **Profi-Plus** charakteryzują się precyzją i długą żywotnością. Narzędzia te są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5** z powłoką **TiCN**

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w żeliwie szarym i jego odmianach.

Pierścień koloru białego.

Zastosowanie:

Żeliwo szare bardzo dobre

Parametry:

Norma: DIN371

Gwint: Metryczny

Material: HSS-E Co5

Średnica gwintu: M10

Skok gwintu: 1,50 mm

Tolerancja: ISO2 6H

Kształt nakroju: C

Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy

Kat lini śrubowej:

Zarys gwintu: 60°

Kierunek skrawania: prawy

Powłoka:

Średnica otworu: 8.5 mm

Długość całkowita: 100 mm

Długość gwintu: 20 mm

Uchwyt (kwadrat): 8,0 mm

Długość całkowita [l1]: **100,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **20,00 mm**
Typ gwintu: **M**
Rozmiar gwintu: **M10**
Skok gwintu: **1,50 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**
Powłoka: **TiCN**
Kąt lini śrubowej: **0°**
Klasa tolerancji: **ISO2 6HX**
Typ uchwytu: **Kwadrat 8,0 mm**
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**
Średnica otworu: **8,50 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **DIN 13**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN371**