

Dane aktualne na dzień: 24-04-2025 16:34

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m10-metryczny-hss-g-din-371-c-skrętny-6h-nieprzelotowy-iso-din-13-pcv-bohrcraft-41500701000-p-66141.html>

## Gwintownik maszynowy M10 metryczny, HSS-G, DIN 371 C skrętny, 6H, nieprzelotowy, ISO DIN 13, PCV Bohrcraft (41500701000)



Cena brutto	<b>39,35 zł</b>
Cena netto	<b>31,98 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41500701000</b>
Kod EAN	<b>4014691193565</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Podstawowy gwintownik, wykonany ze stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

#### Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Norma: DIN 371  
Gwint: Metryczny  
Materiał: HSS-G  
Średnica gwintu: M10  
Skok gwintu: 1,50 mm  
Tolerancja: ISO2 6H  
Kształt nakroju: C  
Rodzaj gwintu: nieprzelotowy  
Kąt lini śrubowej: 35°  
Zarys gwintu: 60°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 8,5 mm  
Długość całkowita: 100 mm  
Długość gwintu: 24 mm  
Uchwyt (kwadrat): 8,0 mm

Długość całkowita [I1]: **100,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **24,00 mm**  
Typ gwintu: **M**  
Rozmiar gwintu: **M10**  
Skok gwintu: **1,50 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **35°**  
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**  
Typ uchwyty: **Kwadrat 8,0 mm**  
Typ otworu: **nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **8,50 mm**  
Forma: **C**  
Norma gwintu: **DIN 13**  
Zarys gwintu: **60°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 371**