

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 06:54

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m12-metryczny-hss-e-co5-din-376-forma-c-skretny-6h-nieprzelotowy-zolty-pierścien-bohrcraft-profi-plus-41490301200-p-66462.html>

Gwintownik maszynowy M12 metryczny, HSS-E Co5, DIN 376, forma C, skrętny, 6H, nieprzelotowy, żółty pierścień Bohrcraft Profi-Plus (41490301200)

| | |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto | 106,42 zł |
| Cena netto | 86,52 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 3 - 5 dni |
| Kod producenta | 41490301200 |
| Kod EAN | 4014691265880 |
| Magazyn producenta | 10 |

Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle**.

Nadają się jednak również do regularnych prac we wszystkich popularnych materiałach. Produkty marki **Profi-Plus** charakteryzują się precyzją i długą żywotnością. Narzędzia te są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w aluminium oraz stopach aluminium, miedzi oraz materiałach termoplastycznych dających długi wiór.

Pierścień koloru żółtego.

Zastosowanie:

| | |
|--------------------------|--------------|
| Aluminium- długi wiór | bardzo dobre |
| Miedź, stopy miedzi | bardzo dobre |
| Tworzywa termoplastyczne | bardzo dobre |

Parametry:

Norma: DIN 376
Gwint: Metryczny
Materiał: HSS-E Co5
Średnica gwintu: M12
Skok gwintu: 1,75 mm
Tolerancja: ISO2 6H
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy
Kąt linii śrubowej: 40°
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 10,2 mm

Długość całkowita: 110 mm
Długość gwintu: 18 mm
Uchwyt (kwadrat): 7,0 mm

Długość całkowita [I1]: **110,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **18,00 mm**
Typ gwintu: **M**
Rozmiar gwintu: **M12**
Skok gwintu: **1,75 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **45°**
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**
Typ uchwytu: **Kwadrat 7,0 mm**
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**
Średnica otworu: **10,20 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **DIN 13**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 376**