

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 07:07

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m12-metryczny-hss-g-din-376-forma-c-skretny-6h-nieprzelotowy-iso-din-13-bohrcraft-41510301200-p-66155.html>

Gwintownik maszynowy M12 metryczny, HSS-G, DIN 376, forma C skretny, 6H, nieprzelotowy, ISO DIN 13, Bohrcraft (41510301200)

Cena brutto	48,38 zł
Cena netto	39,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41510301200
Kod EAN	4014691178029
Magazyn producenta	100

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Podstawowy gwintownik, wykonany ze stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: DIN 376
Gwint: Metryczny
Materiał: HSS-G
Średnica gwintu: M12
Skok gwintu: 1,75 mm
Tolerancja: ISO2 6H
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej: 35°
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 10,2 mm
Długość całkowita: 110 mm
Długość gwintu: 18 mm
Uchwyt (kwadrat): 7,0 mm

Długość całkowita [l1]: **110,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **18,00 mm**
Typ gwintu: **M**
Rozmiar gwintu: **M12**
Skok gwintu: **1,75 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-G**

Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **35°**
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**
Typ uchwyty: **Kwadrat 7,0 mm**
Typ otworu: **nieprzelotowy**
Średnica otworu: **10,20 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **DIN 13**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 376**