

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 08:45

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m14-lewy-metryczny-hss-e-co5-din-371-c-6h-nieprzelotowy-iso-din-13-bohrcraft-41590301400-p-66267.html>

## Gwintownik maszynowy M14 lewy, metryczny, HSS-E Co5, DIN 371 C, 6H, nieprzelotowy, ISO DIN 13 Bohrcraft (41590301400)



Cena brutto	<b>111,58 zł</b>
Cena netto	<b>90,73 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41590301400</b>
Kod EAN	<b>4014691261394</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych  
**Wersja lewotnąca**

#### Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Aluminium - krótki wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Norma: DIN 376  
Gwint: Metryczny  
Materiał: HSS-E Co5  
Średnica gwintu: M14  
Skok gwintu: 2,00 mm  
Tolerancja: ISO2 6H  
Kształt nakroju: C  
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy  
Kąt lini śrubowej:  
Zarys gwintu: 60°  
Kierunek skrawania: lewy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 12,00 mm  
Długość całkowita: 110 mm  
Długość gwintu: 30 mm  
Uchwyt (kwadrat): 9,0 mm

Długość całkowita [I1]: **110,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **30,00 mm**  
Typ gwintu: **M**

Rozmiar gwintu: **M14**  
Skok gwintu: **2,00 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 9,0 mm**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **12,00 mm**  
Forma: **C**  
Norma gwintu: **DIN 13**  
Zarys gwintu: **60°**  
Kierunek skrawania: **lewy**  
Norma narzędzia: **DIN 376**