

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 13:19

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m14-metryczny-krotki-hss-g-din352-forma-c-6h-iso-din13-bohrcraft-41210301400-p-66492.html>

## Gwintownik maszynowy M14 metryczny, krótki, HSS-G, DIN352, forma C, 6H, ISO DIN13 Bohrcraft (41210301400)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto        | <b>27,24 zł</b>      |
| Cena netto         | <b>22,15 zł</b>      |
| Dostępność         | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki       | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta     | <b>41210301400</b>   |
| Kod EAN            | <b>4014691268713</b> |
| Magazyn producenta | <b>11</b>            |

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik, wykonany ze stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych  
**Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego**

#### Zastosowanie:

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Stal konstrukcyjna     | bardzo dobre |
| Stal konstrukcyjna     | odpowiednie  |
| Aluminium - długi wiór | odpowiednie  |
| Tworzywa sztuczne      | odpowiednie  |

#### Parametry:

Norma: DIN 352  
Gwint: Metryczny  
Materiał: HSS-G  
Średnica gwintu: M14  
Skok gwintu: 2,00 mm  
Tolerancja: ISO2 6H  
Kształt nakroju: C  
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy  
Kąt lini śrubowej:  
Zarys gwintu: 60°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 12,00 mm  
Długość całkowita: 80 mm  
Długość gwintu: 30 mm  
Uchwyt (kwadrat): 9,0 mm

Długość całkowita [I1]: **80,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **30,00 mm**  
Typ gwintu: **M**  
Rozmiar gwintu: **M14**

Skok gwintu: **2,00 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 9,0 mm**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **12,00 mm**  
Forma: **C**  
Norma gwintu: **DIN 13**  
Zarys gwintu: **60°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 352**