

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 09:58

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m16-metryczny-hss-g-din-376-forma-b-6h-przelotowy-iso-din-13-pcv-bohrcraft-41410701600-p-66164.html>

## Gwintownik maszynowy M16 metryczny, HSS-G, DIN 376, forma B, 6H, przelotowy, ISO DIN 13, PCV Bohrcraft (41410701600)



Cena brutto	<b>67,76 zł</b>
Cena netto	<b>55,09 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41410701600</b>
Kod EAN	<b>4014691193411</b>
Magazyn producenta	<b>20</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Podstawowy gwintownik, wykonany ze stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

#### Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Norma: DIN 376  
Gwint: Metryczny  
Materiał: HSS-G  
Średnica gwintu: M16  
Skok gwintu: 2,00 mm  
Tolerancja: ISO2 6H  
Kształt nakroju: B  
Rodzaj gwintu: przelotowy  
Kąt lini śrubowej:  
Zarys gwintu: 60°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 14,0 mm  
Długość całkowita: 110 mm  
Długość gwintu: 32 mm  
Uchwyt (kwadrat): 9,0 mm

Długość całkowita [l1]: **110,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [l2]: **32,00 mm**  
Typ gwintu: **M**  
Rozmiar gwintu: **M16**  
Skok gwintu: **2,00 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**

Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**  
Typ uchwyty: **Kwadrat 9,0 mm**  
Typ otworu: **przelotowy**  
Średnica otworu: **14,00 mm**  
Forma: **B**  
Norma gwintu: **DIN 13**  
Zarys gwintu: **60°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 376**