

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 07:44

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m16-metryczny-hss-g-din-376-forma-c-skretny-6h-nieprzelotowy-iso-din-13-pcv-bohrcraft-41510701600-p-66167.html>

Gwintownik maszynowy M16 metryczny, HSS-G, DIN 376, forma C skrotny, 6H, nieprzelotowy, ISO DIN 13, PCV Bohrcraft (41510701600)

Cena brutto	69,80 zł
Cena netto	56,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41510701600
Kod EAN	4014691193596
Magazyn producenta	7

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Podstawowy gwintownik, wykonany ze stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: DIN 376
Gwint: Metryczny
Materiał: HSS-G
Średnica gwintu: M16
Skok gwintu: 2,00 mm
Tolerancja: ISO2 6H
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej: 35°
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 14,0 mm
Długość całkowita: 110 mm
Długość gwintu: 32 mm
Uchwyt (kwadrat): 9,0 mm

Długość całkowita [l1]: **110,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **32,00 mm**
Typ gwintu: **M**
Rozmiar gwintu: **M16**
Skok gwintu: **2,00 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-G**

Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **35°**
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**
Typ uchwytu: **Kwadrat 9,0 mm**
Typ otworu: **nieprzelotowy**
Średnica otworu: **14,00 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **DIN 13**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 376**